

**EPI — PROTEÇÃO DOS PÉS****Bota de Segurança Vouga S3S**Marca **Forwalk** · 7 referências — ver tabela**S3S****SR****Biqueira compósito****Anti-perfuração 1.100 N****Sem metal**

Bota S3S com biqueira e palmilha em compósito: a mesma proteção de 200 J e 1.100 N, mas sem metal — mais leve, sem condução de calor nem frio e sem disparar detetores. A mais leve da gama de botas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo	Bota de cano médio, atacadores
Categoria	S3S SR (EN ISO 20345:2022)
Biqueira	Compósito não metálico — resistência 200 J
Corte	Pele pigmentada hidrófuga, com ilhoses metálicos
Sola	Poliuretano de dupla densidade, resistente a hidrocarbonetos
Propriedades	Antiestático (A), absorção de energia no calcanhar (E), palmilha anti-perfuração não metálica, corte resistente à penetração de água, sola antiderrapante (SR)
Forro	Malha tridimensional cambrella, com reforço anti-abrasão em microfibra no calcanhar
Palmilha anti-perfuração	Não metálica — resistência 1.100 N
Palmilha interior	EVA amovível perfurada, com absorção de choque no calcanhar
Altura	Cano médio, cobre o tornozelo
Embalagem	1 par por caixa · 10 pares por cartão
Peso (42)	1,01 kg / par
Unidade de venda	1 par
Tamanhos	39 a 45

APLICAÇÕES

- Construção civil e obras no exterior
- Aeroportos e zonas com controlo de metais
- Setor elétrico e trabalhos com risco de condução
- Ambientes húmidos ou frios
- Trabalho prolongado em que o peso do calçado conta

VANTAGENS

- A mais leve das botas da gama — cerca de meio quilo por pé
- Biqueira e palmilha em compósito: sem metal, sem condução térmica
- Não é detetada por detetores de metais
- Palmilha interior em EVA perfurada, com absorção de choque no calcanhar
- Corte em pele hidrófuga para trabalho à chuva e em piso molhado

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE

 Biqueira 200 J	 Anti-perfuração	 Repelente à água	 Sola antiderrapante	 Absorção calcanhar
--	---	--	---	--

EN ISO 20345:2022 — Calçado de segurança, requisitos gerais. A categoria S3S corresponde à S3 com palmilha anti-perfuração não metálica ensaiada com o prego de maior diâmetro. Marcação: antiestático (A), absorção de energia no calcanhar (E), corte resistente à penetração e absorção de água, sola com relevo e resistência ao escorregamento (SR).

REFERÊNCIAS DA GAMA

Tamanho	Referência	Tamanho	Referência
39	0115607880114534	43	0115607880114572
40	0115607880114541	44	0115607880114589
41	0115607880114558	45	0115607880114596
42	0115607880114565		

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS**346 38 50 · 991 35 08**
comercial01@drogarianacional.cv**LOJA**Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv**NOTA**

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. As características podem ser alteradas sem aviso prévio. A seleção do EPI adequado deve resultar da avaliação de riscos do posto de trabalho.