



0025609668866161

PRODUTOS QUÍMICOS**Cola E Veda para Telhas Koby**Marca **Koby** · Referência **0025609668866161****Interior e exterior****Cor telha**

Koby Cola e Veda para Telhas, adesivo-vedante de base neutra (polímero MS) de alto módulo, especialmente desenvolvido para colagem e vedação de telhas e elementos de telhado, com cor idêntica à da telha.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Interior / Exterior	Interior e exterior (uso típico em exterior/telhados).
Cor e acabamento	Cor telha (terracota), acabamento mate, colagem flexível de alto módulo.
Resistente a	Raios UV, humidade, alterações climáticas; colagem durável e flexível.
Pintável	Sim.
Embalagem	Bisnaga 290 ml; caixa 12 un.; palete 1248 un.

APLICAÇÕES

- Telha (cerâmica/cimento)
- Madeira pintada
- Metais (caleiras)
- Plásticos e painéis sandwich

VANTAGENS

- Alto módulo e colagem forte mas flexível
- Cor telha para acabamento discreto
- Excelente resistência aos raios UV e à humidade
- Isento de solventes e isocianatos
- Aplicável em superfícies húmidas

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Usar luvas****Usar óculos****Proteção respiratória**

Normas. Base neutra (polímero MS); ficha técnica disponível na Koby. **Aplicação.** Limpar e secar as superfícies, aplicar cordões ou pontos com pistola, posicionar a telha/elemento e pressionar; vedar juntas alisando. **Rendimento.** 290 ml: aprox. 9-10 m de cordão 6x6 mm; menos se aplicado em pontos de colagem. **Secagem.** Pele aprox. 10-15 min; cura aprox. 2-3 mm/24h a 23 °C e 50% HR. **Temperatura.** Aprox. +5 °C a +40 °C; serviço -40 °C a +90 °C. **Ferramentas.** Pistola de aplicação, espátula, pano de limpeza. **Não aplicar em.** PE, PP, PTFE, betumes, superfícies gordurosas ou soltas; não indicado para colagens sob imersão permanente. **Segurança.** Consultar a ficha de dados de segurança do produto antes da utilização. Aplicar em local ventilado, com luvas e óculos de proteção. Manter fora do alcance das crianças e afastado de fontes de ignição quando aplicável.

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS**346 38 50 · 991 35 08**
comercial01@drogarianacional.cv**LOJA**Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv**NOTA**

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. As características podem ser alteradas sem aviso prévio. A seleção do produto adequado deve resultar da avaliação das condições de trabalho.