



0129003173219447

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões	Ø125 mm
Encaixe / furo	Furo 22,23 mm — padrão de rebarbadora (esmeriladora angular)
Granulometria	Vários grãos
Velocidade máxima	12.200 rpm (máx.)
Acabamento	Uniforme e acetinado, sem marcas profundas
Vantagens	2 em 1 (desbaste + acabamento); flexível, não risca; grão de zircónio dura mais
Uso profissional / ocasional	Profissional e ocasional

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Usar óculos****Proteção respiratória****Usar luvas****Usar resguardo**

Acessórios. EPI; disco de rebarbar para desbaste pesado prévio. **Limitações.** Menor remoção que o disco de desbaste rígido em trabalhos pesados. **Segurança.** Nunca exceder a velocidade máxima de rotação indicada no disco. Utilizar sempre o resguardo da máquina, óculos de proteção, máscara e luvas. Verificar o disco antes de montar — não usar discos fissurados ou deformados.

ABRASIVOS**D.lamelado 27LA 125*22,23
ZA80-325 BASIC*2/1**Marca **Tyrolit** · Referência **0129003173219447****Vários grãos****Furo 22,23 mm**

Disco de lamelas de lixa em zircónio (tipo 27), sobrepostas em leque. Desbastar e dar acabamento numa só operação — lixa, alisa e prepara superfícies.

APLICAÇÕES

- Alisar soldaduras, arredondar arestas e preparar para pintura
- Aço, aço inoxidável, madeira e alguns plásticos
- Rebarbadora (esmeriladora angular) de Ø115-125 mm

VANTAGENS

- 2 em 1 (desbaste + acabamento)
- Flexível, não risca
- Grão de zircónio dura mais
- Uniforme e acetinado, sem marcas profundas
- Profissional e ocasional

CONTACTOS

346 38 50 · 991 35 08
comercial01@drogarianacional.cv

LOJA

Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv

NOTA

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. As características podem ser alteradas sem aviso prévio. A seleção do produto adequado deve resultar da avaliação das condições de trabalho.