



0129003173028834

ABRASIVOS

Disco de Rebarbar Metal 125 mm

Marca **Tyrolit** · Referência **0129003173028834****Tipo 27****A30P****6,0 mm****12.200 rpm**

Disco de rebarbar de centro deprimido (tipo 27) com 6 mm de espessura, para rebarbadora de 125 mm. Remove cordão de soldadura, rebarba e excesso de material em aço, trabalhando com o disco inclinado sobre a peça.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro	125 mm
Espessura	6,0 mm
Furo	22,23 mm
Tipo	27 — centro deprimido
Especificação	A30P-BFB
Grão	Óxido de alumínio, granulometria 30
Material	Aço
Ângulo de trabalho	30 a 40°
Velocidade máxima	12.200 rpm
Máquina	Rebarbadora de 115-125 mm
Norma	EN 12413
Peso	0,16 kg
Unidade de venda	1 unidade

APLICAÇÕES

- Remoção de cordão de soldadura
- Rebarbagem de peças cortadas
- Preparação de juntas para soldar
- Correção de encaixes em obra
- Serralharia e manutenção

VANTAGENS

- 6 mm de espessura: aguenta pressão sem partir
- Centro deprimido dá o ângulo certo de ataque à peça
- Grão 30 remove material depressa
- Aglomerado reforçado com fibra
- Formato universal, serve qualquer rebarbadora de 125

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Usar óculos****Proteção auditiva****Usar luvas****Usar resguardo**

EN 12413 — Requisitos de segurança para abrasivos aglomerados. A velocidade máxima e a data-limite de utilização vêm marcadas no próprio disco; não as exceder. O disco deve ser montado com o resguardo da máquina colocado.

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS

346 38 50 · 991 35 08
comercial01@drogarianacional.cv

LOJA

Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv

NOTA

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. Respeitar a velocidade máxima marcada no disco e o resguardo da máquina. Não utilizar discos danificados, fora do prazo ou em máquinas de velocidade superior à indicada. Usar sempre proteção ocular e auditiva.