



0129003173028902

ABRASIVOS**Disco de Rebarbar Metal 230 mm**Marca **Tyrolit** · Referência **0129003173028902****Tipo 27****A30P****6,0 mm****6.600 rpm**

Disco de rebarbar de centro deprimido (tipo 27) com 6 mm, para rebarbadora de 230 mm. Para trabalho pesado de remoção de material: cordões grandes, chapa grossa e estruturas em obra.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro	230 mm
Espessura	6,0 mm
Furo	22,23 mm
Tipo	27 — centro deprimido
Especificação	A30P-BFB
Grão	Óxido de alumínio, granulometria 30
Material	Aço
Ângulo de trabalho	30 a 40°
Velocidade máxima	6.600 rpm
Máquina	Rebarbadora de 230 mm
Norma	EN 12413
Peso	0,57 kg
Unidade de venda	1 unidade

APLICAÇÕES

- Remoção de cordões de soldadura grandes
- Desbaste de chapa grossa e perfil
- Estruturas metálicas e caldeiraria
- Obra e estaleiro
- Preparação de superfícies para soldar

VANTAGENS

- Área de trabalho maior: cobre mais superfície por passagem
- 6 mm de espessura para trabalho pesado contínuo
- Grão 30 de remoção rápida em aço
- Aglomerado reforçado com fibra
- Reduz o tempo em peças de grande dimensão

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Usar óculos****Proteção auditiva****Usar luvas****Usar resguardo**

EN 12413 — Requisitos de segurança para abrasivos aglomerados. A velocidade máxima e a data-limite de utilização vêm marcadas no próprio disco; não as exceder. O disco deve ser montado com o resguardo da máquina colocado.

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS

346 38 50 · 991 35 08
comercial01@drogarianacional.cv

LOJA

Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv

NOTA

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. Respeitar a velocidade máxima marcada no disco e o resguardo da máquina. Não utilizar discos danificados, fora do prazo ou em máquinas de velocidade superior à indicada. Usar sempre proteção ocular e auditiva.