



0025609668080895

ABRASIVOS**Disco Diamantado Eco Turbo
Ext-Fino T-Fm 115X1,2X22,23**Marca **Weiler** · Referência **0025609668080895****Banda diamantada****Furo 22,23 mm**

Disco diamantado de aro contínuo / extrafino — banda de diamante para corte de materiais duros. Cortar materiais de construção e revestimentos com longa duração.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões **Ø115 mm · esp. 1,2 mm · furo 22,23 mm**

Encaixe / furo **Furo 22,23 mm — padrão de rebarbadora (esmeriladora angular)**

Granulometria **Banda diamantada (sem grão abrasivo convencional)**

Velocidade máxima **13.300 rpm (máx.)**

Acabamento **Corte limpo; aro contínuo/extrafino = sem lascas**

Vantagens **Gama ECO — ótima relação qualidade/preço para uso corrente; corta a seco ou a húmido**

Uso profissional / ocasional **Profissional e ocasional**

APLICAÇÕES

- Corte limpo e sem lascas em revestimentos
- Azulejo, grés porcelânico, cerâmica e mármore
- Rebarbadora (esmeriladora angular) de Ø115-125 mm

VANTAGENS

- Gama ECO
- Ótima relação qualidade/preço para uso corrente
- Corta a seco ou a húmido
- Corte limpo
- Aro contínuo/extrafino = sem lascas

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Usar óculos****Proteção respiratória****Usar luvas****Usar resguardo**

Acessórios. EPI (óculos e máscara), água para corte a húmido em cerâmica/pedra. **Limitações.** Corte mais lento; ideal a húmido para materiais frágeis; respeitar o sentido de rotação. **Segurança.** Nunca exceder a velocidade máxima de rotação indicada no disco. Utilizar sempre o resguardo da máquina, óculos de proteção, máscara e luvas. Verificar o disco antes de montar — não usar discos fissurados ou deformados.

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS

346 38 50 · 991 35 08
comercial01@drogarianacional.cv

LOJA

Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv

NOTA

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. As características podem ser alteradas sem aviso prévio. A seleção do produto adequado deve resultar da avaliação das condições de trabalho.