



0025609668080253

**ABRASIVOS**

## Disco Diamantado Profi Segmentado 505-1 115X2,4X10X22,23

Marca **Weiler** · Referência **0025609668080253****Banda diamantada****Furo 22,23 mm**

Disco diamantado segmentado — banda de diamante para corte de materiais duros. Cortar materiais de construção e revestimentos com longa duração.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Dimensões **Ø115 mm · esp. 2,4 mm · furo 10 mm**

Encaixe / furo **Furo 22,23 mm — padrão de rebarbadora (esmeriladora angular)**

Granulometria **Banda diamantada (sem grão abrasivo convencional)**

Velocidade máxima **13.300 rpm (máx.)**

Acabamento **Corte limpo; aro contínuo/extrafino = sem lascas**

Vantagens **Gama PROFI — maior concentração de diamante, corte mais rápido e muito mais durável; corta a seco ou a húmido**

Uso profissional / ocasional **Profissional**

**APLICAÇÕES**

- Corte rápido de materiais de construção
- Betão, tijolo, telha, bloco e alvenaria
- Rebarbadora (esmeriladora angular) de Ø115-125 mm

**VANTAGENS**

- Gama PROFI
- Maior concentração de diamante, corte mais rápido e muito mais durável
- Corta a seco ou a húmido
- Corte limpo
- Aro contínuo/extrafino = sem lascas

**PROTEÇÕES E CONFORMIDADE****Usar óculos****Proteção respiratória****Usar luvas****Usar resguardo**

**Acessórios.** EPI (óculos e máscara), água para corte a húmido em cerâmica/pedra. **Limitações.** Não indicado para azulejo fino (pode lascar) nem metal; respeitar o sentido de rotação. **Segurança.** Nunca exceder a velocidade máxima de rotação indicada no disco. Utilizar sempre o resguardo da máquina, óculos de proteção, máscara e luvas. Verificar o disco antes de montar — não usar discos fissurados ou deformados.

**Peça orçamento — resposta em 24 horas**

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

**CONTACTOS**

**346 38 50 · 991 35 08**  
comercial01@drogarianacional.cv

**LOJA**

Achada Grande Trás, N.º 4091  
**www.drogarianacional.cv**

**NOTA**

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. As características podem ser alteradas sem aviso prévio. A seleção do produto adequado deve resultar da avaliação das condições de trabalho.