


ABRASIVOS

Disco Diamantado Profi Turbo Extfine T-BI

Marca **Weiler** · 2 referências — ver tabela

Banda diamantada

Furo 22,23 mm

Disco diamantado de aro contínuo / extrafino — banda de diamante para corte de materiais duros. Cortar materiais de construção e revestimentos com longa duração.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Encaixe / furo	Furo 22,23 mm — padrão de rebarbadora (esmeriladora angular)
Granulometria	Banda diamantada (sem grão abrasivo convencional)
Acabamento	Corte limpo; aro contínuo/extrafino = sem lascas
Vantagens	Gama PROFÍ — maior concentração de diamante, corte mais rápido e muito mais durável; corta a seco ou a húmido
Uso profissional / ocasional	Profissional

APLICAÇÕES

- Corte limpo e sem lascas em revestimentos
- Azulejo, grés porcelânico, cerâmica e mármore
- Rebarbadora (esmeriladora angular) de Ø115-125 mm

VANTAGENS

- Gama PROFÍ
- Maior concentração de diamante, corte mais rápido e muito mais durável
- Corta a seco ou a húmido
- Corte limpo
- Aro contínuo/extrafino = sem lascas

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE

			
Usar óculos	Proteção respiratória	Usar luvas	Usar resguardo

Acessórios. EPI (óculos e máscara), água para corte a húmido em cerâmica/pedra. **Limitações.** Corte mais lento; ideal a húmido para materiais frágeis; respeitar o sentido de rotação. **Segurança.** Nunca exceder a velocidade máxima de rotação indicada no disco. Utilizar sempre o resguardo da máquina, óculos de proteção, máscara e luvas. Verificar o disco antes de montar — não usar discos fissurados ou deformados.

REFERÊNCIAS DESTA GAMA

Medida	Referência	Medida	Referência
115X1,2X7,0X22,23	0025609668080536	230X1,9X7,0X22,23	0025609668080758

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS

346 38 50 · 991 35 08
comercial01@drogarianacional.cv

LOJA

Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv

NOTA

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. As características podem ser alteradas sem aviso prévio. A seleção do produto adequado deve resultar da avaliação das condições de trabalho.