



0025609668901923

PRODUTOS QUÍMICOS

Easy-Fix AR-100 — Cola de Montagem

Marca **Koby** · Referência **0025609668901923****Acrílico****Sem solventes****Interior**

Cola de montagem acrílica para fixar peças em interior sem furar a parede. Base de dispersão acrílica, sem solventes — cheira pouco e limpa-se com água enquanto está fresca.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base	Dispersão acrílica
Aparência	Pasta
Densidade	Aprox. 1,60 g/cm³ (23 °C, ISO 1183-1)
Formação de película	45 minutos (23 °C / 50% HR)
Tempo de cura	24 a 48 horas
Temperatura de aplicação	+5 °C a +35 °C
Resistência à temperatura	-10 °C a +80 °C
Validade	12 meses
Limpeza após cura	Mecânica
Embalagem	Cartucho de 300 ml

APLICAÇÕES

- Montagem de peças em interior
- Rodapés, molduras e painéis
- Elementos decorativos em parede
- Fixação em superfícies porosas
- Bricolage e remodelação

VANTAGENS

- Sem solventes: aplica-se em espaço ocupado sem cheiro agressivo
- Limpa-se com água enquanto está fresca
- Cura em 24 a 48 horas
- Base acrílica adere bem a superfície porosa
- Alternativa económica ao adesivo de montagem de base solvente

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Usar luvas****Usar óculos****Ler instruções**

Base acrílica: pelo menos uma das superfícies deve ser porosa, para a cola poder secar. Entre duas superfícies fechadas (metal, vidro, plástico) a cura não acontece — nesses casos usar Prego Líquido ou Cola e Veda. Ficha de dados de segurança (FDS) do fabricante disponível a pedido. Consultar a FDS antes da primeira utilização e antes de qualquer aplicação em espaço fechado.

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS**346 38 50 · 991 35 08**
comercial01@drogarianacional.cv**LOJA**Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv**NOTA**

Informação técnica de carácter indicativo, retirada da ficha técnica do fabricante. Os valores podem variar com a temperatura, a humidade e o tipo de substrato. Fazer sempre um ensaio prévio numa zona pouco visível. Ficha de dados de segurança (FDS) do fabricante disponível a pedido. Consultar a FDS antes da primeira utilização e antes de qualquer aplicação em espaço fechado.