



0065600843849955

AUTOMATISMOS MOTORLINE**Kit GALO600 Motor de Correr 600KG**Marca **Motorline** · Referência **0065600843849955****Folha até 600 kg****120-240 mm/s****230Vac 50/60Hz**

O KIT GALO600 é um automatismo de correr com tecnologia brushless (BLDC) 36Vdc, para portões até 600 kg. Combina alto desempenho, velocidade regulável e encoder digital nativo, com serviço contínuo e deteção de obstáculos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação	230Vac 50/60Hz
Tensão do motor	36Vdc
Potência nominal	260W
Corrente nominal	7A (máx. absorvida 12A)
Força de impulso	450N
Peso máximo da folha	600 kg
Velocidade	120-240 mm/s (214 mm/s com peso máximo)
Diâmetro do pinhão	72 mm
Frequência de trabalho	55%
Ciclos/hora	Serviço contínuo
Ruído	≤ 50 dB
Tecnologia do motor	BLDC (brushless), redução irreversível
Classe de proteção	IP44
Temperatura de funcionamento	-20°C a 55°C
Encoder	Encoder digital nativo
Central de controlo	MC91BL-SC

APLICAÇÕES

- Portões de correr residenciais e coletivos até 600 kg
- Instalações de utilização muito frequente e intensiva
- Acessos de condomínios e empresas que exigem rapidez

VANTAGENS

- Motor brushless (BLDC) de elevado desempenho e baixo ruído (≤50dB)
- Encoder digital nativo para controlo preciso da posição, com abrandamentos suaves e inversões
- Serviço contínuo (uso muito intensivo)
- Deteção de obstáculos por monitorização constante das forças de impacto
- Central eletrónica MC91BL-SC com autoprogramação e interface intuitiva
- Preparado para bateria de backup opcional

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Isolamento elétrico****Usar resguardo****Ler instruções**

Conteúdo da embalagem. 1 motor brushless GALO; Central eletrónica MC91BL-SC; Acessórios de fixação e desbloqueio; Manual do utilizador. **Compatibilidade.** Compatível com portões de correr até ao peso máximo indicado, com estrutura adequada. Utiliza a central eletrónica MC91BL-SC (compatível com Mconnect) e admite bateria de backup MBAT26V2000. Fim-de-curso mecânico ou magnético. **Acessórios disponíveis na loja.** Cremalheiras CRM5 (nylon c/ aço) e CRM7 (zincada 22mm); Jogo de fotocélulas MF30; Comandos FALK, MX95N, MC76; Recetores MR5 (bicanal) e MR17 (monocanal); Caixas de segurança CSV100 e CSV200; Desbloqueador externo 1702SP; Kit solar APOLO KIT; Bateria de backup MBAT26V2000; Módulos Mconnect (LINK, BRIDGE, DUAL SWITCH). **Segurança.** Instalação e ligação elétrica por técnico qualificado, com o equipamento desligado da corrente. Respeitar as distâncias de segurança e instalar os dispositivos de deteção de obstáculos exigidos para automatismos de portas e portões. Ler o manual antes da instalação.

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS**346 38 50 · 991 35 08**
comercial01@drogarianacional.cv**LOJA**Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv**NOTA**

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. As características podem ser alteradas sem aviso prévio. A instalação deve ser feita por técnico qualificado, de acordo com o manual do equipamento.