



0065600843845483

AUTOMATISMOS MOTORLINE**Kit OL1500 Motor de Correr
1500KG**Marca **Motorline** · Referência **0065600843845483****Folha até 1500 kg****750N de força****550W**

O KIT OL1500 é um automatismo eletromecânico de correr para portões industriais até 1500 kg. Concebido para uso intensivo, dispõe de redutor em banho de óleo que melhora a dissipação de calor e assegura fiabilidade em regime contínuo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação	110V 60Hz / 230V 50Hz
Potência	550W
Força nominal	750N
Peso máximo da folha	1500 kg
Velocidade máxima	186 mm/seg
Frequência de trabalho	50%
Ruído	≤ 55 dB
Temperatura de trabalho	-25°C a 65°C
Proteção térmica	120°C
Classe de proteção	IP44
Condensador	12µF (230V) / 16µF (110V)

APLICAÇÕES

- Portões de correr industriais e de grande dimensão até 1500 kg
- Instalações de uso frequente e intensivo
- Acessos comerciais, logísticos e condomínios

VANTAGENS

- Redutor lubrificado em óleo para uso intensivo e melhor dissipação térmica
- Motor irreversível que impede a abertura manual do portão com o sistema parado
- Fim-de-curso mecânico ou magnético à escolha
- Embraiagem regulável para equilíbrio entre força e irreversibilidade
- Kit completo pronto a instalar (motor, central, fotocélulas e comandos)

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Isolamento elétrico****Usar resguardo****Ler instruções**

Conteúdo da embalagem. 1 motor OL1500; 2 chaves de desbloqueio; 4 parafusos M5x10 e parafusos de fixação à chapa e ao solo; 1 chapa de fixação; 2 chapas de fixação de fim-de-curso; 1 central de controlo; 2 fotocélulas; 2 comandos; 1 manual do utilizador. **Compatibilidade.** Compatível com portões de correr cuja estrutura respeite as dimensões e o peso máximo indicados. Funciona com cremalheira metálica (soldada) ou de nylon (aparafusada). Disponível nas versões 110V e 230V. **Acessórios disponíveis na loja.** Central eletrónica MC50 (1 motor de correr); Cremalheiras CRM5 (nylon c/ aço) e CRM7 (zincada 22mm); Jogo de fotocélulas MF30; Comandos FALK, MX95N, MC76; Recetores MR5 (bicanal) e MR17 (monocanal); Caixas de segurança CSV100 e CSV200; Desbloqueador externo 1702SP; Kit solar APOLO KIT; Bateria de backup MBAT26V2000; Módulos Mconnect (LINK, BRIDGE, DUAL SWITCH). **Segurança.** Instalação e ligação elétrica por técnico qualificado, com o equipamento desligado da corrente. Respeitar as distâncias de segurança e instalar os dispositivos de deteção de obstáculos exigidos para automatismos de portas e portões. Ler o manual antes da instalação.

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS**346 38 50 · 991 35 08**
comercial01@drogarianacional.cv**LOJA**Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv**NOTA**

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. As características podem ser alteradas sem aviso prévio. A instalação deve ser feita por técnico qualificado, de acordo com o manual do equipamento.