

**AUTOMATISMOS MOTORLINE****Kit SLIDE800A-50 Motor de Correr 800KG**Marca **Motorline** · Referência **0065600843849191****Folha até 800 kg****550N de força****370W**

O KIT SLIDE800A-50 é um automatismo eletromecânico de correr para portões residenciais ou industriais até 800 kg. Motor irreversível de 370W, robusto e fiável, fornecido em kit completo pronto a instalar.



0065600843849191

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação	110V 60Hz / 230V 50Hz
Potência	370W
Força nominal	550N
Peso máximo da folha	800 kg
Velocidade máxima	186 mm/seg
Frequência de trabalho	40%
Ruído	≤ 55 dB
Temperatura de trabalho	-25°C a 55°C
Proteção térmica	120°C
Classe de proteção	IP44
Condensador	35µF (110V) / (versão 230V com condensador dedicado)

APLICAÇÕES

- Portões de correr residenciais de média/grande dimensão
- Portões de correr industriais ligeiros até 800 kg
- Acessos de moradias, condomínios e pequenas empresas

VANTAGENS

- Motor irreversível que impede a abertura manual do portão parado
- Adequado a portões residenciais e industriais até 800 kg
- Fim-de-curso mecânico ou magnético à escolha
- Embraiagem regulável para equilíbrio força/irreversibilidade
- Kit completo com central, fotocélulas e comandos

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Isolamento elétrico****Usar resguardo****Ler instruções**

Conteúdo da embalagem. 1 motor SLIDE800A; 2 chaves de desbloqueio; 4 parafusos M5x10 e parafusos de fixação à chapa e ao solo; 1 chapa de fixação; 2 chapas de fixação de fim-de-curso; 1 central de controlo; 2 fotocélulas; 2 comandos; 1 manual do utilizador. **Compatibilidade.** Compatível com portões de correr cuja estrutura respeite as dimensões e o peso máximo indicados. Funciona com cremalheira metálica (soldada) ou de nylon (aparafusada). Disponível nas versões 110V e 230V. **Acessórios disponíveis na loja.** Central eletrónica MC50 (1 motor de correr); Cremalheiras CRM5 (nylon c/ aço) e CRM7 (zincada 22mm); Jogo de fotocélulas MF30; Comandos FALK, MX95N, MC76; Recetores MR5 (bicanal) e MR17 (monocanal); Caixas de segurança CSV100 e CSV200; Desbloqueador externo 1702SP; Kit solar APOLO KIT; Bateria de backup MBAT26V2000; Módulos Mconnect (LINK, BRIDGE, DUAL SWITCH). **Segurança.** Instalação e ligação elétrica por técnico qualificado, com o equipamento desligado da corrente. Respeitar as distâncias de segurança e instalar os dispositivos de deteção de obstáculos exigidos para automatismos de portas e portões. Ler o manual antes da instalação.

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS

346 38 50 · 991 35 08
comercial01@drogarianacional.cv

LOJA

Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv

NOTA

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. As características podem ser alteradas sem aviso prévio. A instalação deve ser feita por técnico qualificado, de acordo com o manual do equipamento.