

**AUTOMATISMOS MOTORLINE****KVM315 - Motor Brushless  
Tração ao Veio 40 m<sup>2</sup>**Marca **Motorline** · Referência **0060000010003025****Arranque 130 N****Seccionadas até 40 m<sup>2</sup>****900 W**

Motorline KVM315, motor brushless de tração ao veio (eixo) para portas seccionadas até 40 m<sup>2</sup>, com elevado binário para portas pesadas. Motor sem escovas com encoder absoluto, gerido pela central MC93-300 com módulo de potência MC95-300 (com variador incorporado).



0060000010003025

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**Alimentação **230 Vac 50 Hz**Potência **900 W**Voltagem do motor **310 Vac | 900 W**Força de arranque **130 N**Para portas seccionadas até **40 m<sup>2</sup>**Frequência de trabalho **20%**Central eletrónica **MC93-300 + MC95-300 (com variador incorporado)**Fusível F1 **6,3A 230Vac**Ruído **LpA <= 55 dB**Diâmetro do furo de saída do eixo **25,4 mm****APLICAÇÕES**

- Portas seccionadas industriais e comerciais de grande dimensão
- Portas de tração ao veio até 40 m<sup>2</sup>

**VANTAGENS**

- Elevado binário (130 N de arranque) para portas industriais pesadas
- Motor brushless (BLDC) de alta eficiência e baixa manutenção
- Encoder absoluto para posicionamento preciso e fiável
- Módulo de potência MC95-300 com variador incorporado
- Funcionamento silencioso (LpA <= 55 dB)

**PROTEÇÕES E CONFORMIDADE****Isolamento elétrico****Usar resguardo****Ler instruções**

**Conteúdo da embalagem.** 1 motor brushless KVM315 de tração ao veio; Central MC93-300 e módulo de potência MC95-300; Acessórios de fixação e fim de curso. **Compatibilidade.** Central eletrónica MC93-300 em conjunto com o módulo de potência MC95-300 (com variador incorporado). Diâmetro do furo de saída do eixo de 25,4 mm. Esta versão não é compatível com bateria de backup. **Acessórios disponíveis na loja.** Comandos: FALK, MX95N, MC76; Recetores externos: MR5, MR17; Fotocélulas: Jogo MF30; Kit solar: APOLO KIT; Módulos Mconnect: LINK, BRIDGE. **Segurança.** Instalação e ligação elétrica por técnico qualificado, com o equipamento desligado da corrente. Respeitar as distâncias de segurança e instalar os dispositivos de deteção de obstáculos exigidos para automatismos de portas e portões. Ler o manual antes da instalação.

**Peça orçamento — resposta em 24 horas**

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

**CONTACTOS****346 38 50 · 991 35 08**  
comercial01@drogarianacional.cv**LOJA**Achada Grande Trás, N.º 4091  
**www.drogarianacional.cv****NOTA**

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. As características podem ser alteradas sem aviso prévio. A instalação deve ser feita por técnico qualificado, de acordo com o manual do equipamento.