



0045035048723647

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

Lixadora de Paredes e Tetos Stanley 750 W — Braço Extensível

Marca **Stanley** · Referência **0045035048723647****750 W**

Lixadora de paredes e tetos de 750 W com prato de 225 mm e braço extensível de 1,25 a 1,8 metros, dobrável para transporte. O anel LED de 360° revela as imperfeições que a luz ambiente esconde. Cabeça articulada que acompanha o relevo e aspiração com mangueira e adaptadores.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	750 W
Alimentação	Rede (com fio)
Velocidade em vazio	600-1.700 rpm
Ø folha/base	225 mm
Comprimento do braço	1,25-1,8 m (extensível e dobrável)
Iluminação	Anel LED 360°
Aspiração	Sim, com adaptadores e mangueira
Inclui	Folha, adaptadores de vácuo, mangueira e bolsa

APLICAÇÕES

- Lixagem de paredes e tetos em gesso cartonado
- Acabamento de juntas e barramentos
- Preparação para pintura em obra
- Remodelação de interiores
- Trabalho em altura sem andaime

VANTAGENS

- Motor de 750 W com velocidade variável para lixamento eficiente
- Velocidade regulável de 600 a 1.700 rpm
- Base/folha de Ø225 mm para grande superfície de contacto
- Braço extensível de 1,25 a 1,8 m, dobrável para transporte e arrumação
- Anel de LED de 360° para iluminar a zona de trabalho

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Proteção respiratória****Usar óculos****Proteção auditiva****Ler instruções**

O pó de gesso, de madeira e de tinta é prejudicial para os pulmões, e algumas tintas antigas contêm chumbo: usar máscara e ligar a aspiração. Percorrer os grãos por ordem — o grão fino não remove os riscos que o grosso deixou. O braço de 1,25 a 1,8 m evita andaime, mas o peso fica todo nos braços do operador: alternar de posição com frequência. Ligar sempre a aspiração — o pó de gesso é fino e fica suspenso no ar muito tempo.

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS

346 38 50 · 991 35 08
comercial01@drogarianacional.cv

LOJA

Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv

NOTA

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. As características podem ser alteradas sem aviso prévio. Ler o manual antes da primeira utilização e usar o equipamento de proteção indicado para cada trabalho.