



0045035048705810

FERRAMENTAS ELÉTRICAS**Lixadora Vibratória Stanley
280 W — 1/3 de Folha**Marca **Stanley** · Referência **0045035048705810****280 W**

Lixadora vibratória de 280 W, de um terço de folha, com velocidade variável de 7.000 a 12.000 rpm e órbita de 2,0 mm. Base de 190 x 90 mm e recolha de pó integrada. É a lixadora de acabamento em madeira, massas e superfícies pintadas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	280 W
Alimentação	Rede (com fio)
Velocidade em vazio	7.000-12.000 rpm
Base	190 x 90 mm
Folha	187 x 90 mm
Órbita	2,0 mm
Recolha de pó	Sim, integrada
Inclui	Folha de lixa e mala

APLICAÇÕES

- Lixagem de madeira e derivados
- Preparação de superfície para pintura
- Acabamento de massas de enchimento
- Remoção de tinta e verniz
- Marcenaria e carpintaria

VANTAGENS

- Motor de 280 W para lixamento eficiente e contínuo
- Velocidade variável de 7.000 a 12.000 rpm para adaptar a aplicação
- Base de 190 x 90 mm e folha de 187 x 90 mm
- Órbita de 2,0 mm para excelente qualidade de acabamento
- Sistema de recolha de pó integrado

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Proteção respiratória****Usar óculos****Proteção auditiva****Ler instruções**

O pó de gesso, de madeira e de tinta é prejudicial para os pulmões, e algumas tintas antigas contêm chumbo: usar máscara e ligar a aspiração. Percorrer os grãos por ordem — o grão fino não remove os riscos que o grosso deixou. Órbita de 2,0 mm: é uma lixadora de acabamento, não de desbaste.

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS**346 38 50 · 991 35 08**
comercial01@drogarianacional.cv**LOJA**Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv**NOTA**

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. As características podem ser alteradas sem aviso prévio. Ler o manual antes da primeira utilização e usar o equipamento de proteção indicado para cada trabalho.