



0025609668865621

PRODUTOS QUÍMICOS**Resina Química Poliéster PE-800 —
Bucha Química**Marca **Koby** · Referência **0025609668865621****2 componentes****43,5 N/mm²****M8 a M30****Suportes ocós**

Ancoragem química de dois componentes para varão roscado em betão, alvenaria e suportes ocós. Onde a bucha mecânica não chega — furo próximo do bordo, tijolo furado, carga elevada — é isto que resolve.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base	Resina de poliéster, 2 componentes
Densidade	1,72 kg/m³ (23 °C, ISO 1183-1)
Resistência à compressão	43,5 N/mm² (ISO 604)
Carga recomendada M8	8,00 kN tração · 5,14 kN corte
Carga recomendada M10	11,21 kN tração · 8,57 kN corte
Carga recomendada M12	16,43 kN tração · 12,00 kN corte
Carga recomendada M16	23,93 kN tração · 22,29 kN corte
Carga recomendada M20	33,93 kN tração · 34,86 kN corte
Carga recomendada M24	47,14 kN tração · 50,29 kN corte
Tempo de gel a 25 °C	5 minutos
Cura em cimento seco a 25 °C	30 minutos
Cura em cimento húmido	O dobro do tempo
Validade	18 meses
Embalagem	Cartucho de 300 ml

APLICAÇÕES

- Ancoragem de varão roscado em betão
- Fixação em tijolo furado e suportes ocós
- Fixação de ar condicionado e antenas
- Ancoragem próxima do bordo da peça
- Preenchimento e reparação de fendas em betão

VANTAGENS

- Não exerce pressão no furo: pode fixar junto ao bordo sem rachar o betão
- Funciona em tijolo furado, onde a bucha de expansão não agarra
- Cargas até 62 kN à tração em M30 (betão C20/25)
- Cura em 30 minutos a 25 °C — a obra não para à espera
- Serve também para reparar fendas em betão

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Usar luvas****Usar óculos****Ler instruções**

As cargas indicadas são as recomendadas pelo fabricante em betão C20/25 e pressupõem furo limpo e profundidade correta: **limpar o furo com escovilhão e soprar com ar antes de injetar** — o pó no furo é a causa mais comum de a ancoragem falhar. Rejeitar o primeiro cordão de resina até a mistura sair homogênea. Em cimento húmido o tempo de cura duplica. Respeitar o tempo de cura antes de aplicar carga. Ficha de dados de segurança (FDS) do fabricante disponível a pedido. Consultar a FDS antes da primeira utilização e antes de qualquer aplicação em espaço fechado.

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS**346 38 50 · 991 35 08**
comercial01@drogarianacional.cv**LOJA**Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv**NOTA**

Informação técnica de carácter indicativo, retirada da ficha técnica do fabricante. Os valores podem variar com a temperatura, a humidade e o tipo de substrato. Fazer sempre um ensaio prévio numa zona pouco visível. Ficha de dados de segurança (FDS) do fabricante disponível a pedido. Consultar a FDS antes da primeira utilização e antes de qualquer aplicação em espaço fechado.