

**AUTOMATISMOS MOTORLINE****ROSSO60CF Motor Teto para Calha Ferro + 2 Falk**Marca **Motorline** · Referência **0065600843845278****600 N de força****Porta até 10 m²****DC 24V - 100W**

Automatismo de teto Motorline ROSSO EVO 60 CF, de tração ao painel para calha de ferro, destinado à automatização de portas seccionadas até 10 m². Motor de 24 Vdc com 600 N de força e central com display para gestão completa da instalação. Fornecido com 2 comandos FALK.



0065600843845278

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação	AC 230V 50/60Hz
Potência do motor	DC 24V - 100W
Força do motor	600 N
Área máxima da porta	10 m²
Velocidade	140 mm/seg
Frequência de trabalho	55%
Nível de proteção	IP20
Temperatura de funcionamento	-25°C a 55°C
Proteção térmica	120°C
Ruído	LpA <= 56 dB(A)
Luz de cortesia	3 minutos
Memória / tipo de código	100 comandos / Rolling Code
Frequência de rádio	433,92 MHz

APLICAÇÕES

- Portas de garagem seccionadas residenciais
- Portas seccionadas até 10 m² e 2500 mm de altura (com calha standard)

VANTAGENS

- Força de 600 N adequada a portas residenciais
- Central com display e menu completo para o instalador
- Desbloqueio manual simples por alavanca com cordel
- Arranque e paragem controlados através de encoder
- Luz de cortesia LED integrada
- Comandos Rolling Code de 433,92 MHz (memória até 100 comandos)

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Proteção das mãos****Ler instruções**

Conteúdo da embalagem. 1 motor ROSSO EVO 60; 1 haste principal e 1 haste secundária; 2 comandos FALK; Chapas de fixação (motor, teto, padieira e portão) e cantoneira; 1 cordel de desbloqueio, 1 batente e conjunto de acessórios de fixação; 1 suporte de comando. **Compatibilidade.** Motor de teto para calha de ferro (CF). Compatível com as calhas de ferro Motorline para ROSSO: CF3200, CF3600, CF3600, CF3600 e a calha com correia CF3600. A altura máxima de porta com calha standard é de 2500 mm. **Acessórios disponíveis na loja.** Calhas: CF3200, CF3600, CF3600, CF3600, CF3600, CF3600 (correia); Comandos: FALK, MX95N, MC76; Recetores externos: MR5, MR17; Fotocélulas: Jogo MF30; Kit solar: APOLO KIT; Módulos Mconnect: LINK, BRIDGE. **Segurança.** Instalação e ligação elétrica por técnico qualificado, com o equipamento desligado da corrente. Respeitar as distâncias de segurança e instalar os dispositivos de deteção de obstáculos exigidos para automatismos de portas e portões. Ler o manual antes da instalação.

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS**346 38 50 · 991 35 08**
comercial01@drogarianacional.cv**LOJA**Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv**NOTA**

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. As características podem ser alteradas sem aviso prévio. A instalação deve ser feita por técnico qualificado, de acordo com o manual do equipamento.