

**EPI — PROTEÇÃO DOS PÉS****Sapato de Segurança Kampala S1P ESD**Marca **Forwalk** · 7 referências — ver tabela**S1P****ESD****SRC****Biqueira compósito****Anti-perfuração 1.100 N**

Sapato de segurança de linha desportiva, com biqueira em compósito e proteção ESD. Dissipa a carga eletrostática do corpo de forma controlada — o que protege componentes eletrónicos sensíveis e evita faíscas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo	Sapato baixo desportivo, atacadores
Categoria	S1P SRC ESD (EN ISO 20345)
Biqueira	Compósito não metálico — resistência 200 J
Corte	Microfibra e tecido oxford
Sola	Poliuretano de dupla densidade, resistente a hidrocarbonetos
Propriedades	Dissipação eletrostática (ESD), absorção de energia no calcanhar (E), palmilha anti-perfuração não metálica (P), aderência SRC
Forro	Malha tridimensional sandwich, com reforço anti-abrasão no calcanhar
Palmilha anti-perfuração	Não metálica — resistência 1.100 N
Palmilha interior	Poliuretano e gel, com absorção de choque no calcanhar
Altura	Baixa (sapato)
Embalagem	1 par por caixa · 10 pares por cartão
Peso (42)	1,08 kg / par
Unidade de venda	1 par
Tamanhos	39 a 45

APLICAÇÕES

- Eletrónica e montagem de componentes
- Salas técnicas e centros de dados
- Indústria com risco de descarga eletrostática
- Armazéns e logística
- Trabalho técnico com muita deslocação a pé

VANTAGENS

- Proteção ESD — dissipa a carga estática de forma controlada
- Palmilha interior em poliuretano e gel, com absorção de choque no calcanhar
- Biqueira e palmilha em compósito: sem metal
- Corte em microfibra e tecido oxford, respirável e leve
- Aspeto desportivo, para contextos onde a bota de obra não se justifica

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Biqueira 200 J****Anti-perfuração****Antiestático****Sola antiderrapante****Absorção calcanhar**

EN ISO 20345 — Calçado de segurança, requisitos gerais. Marcação S1P SRC com propriedade ESD: absorção de energia na zona do calcanhar (E), palmilha anti-perfuração (P), sola com aderência SRC. Biqueira e palmilha em compósito, sem componentes metálicos. O desempenho ESD depende também do pavimento e do vestuário do utilizador.

REFERÊNCIAS DA GAMA

Tamanho	Referência	Tamanho	Referência
39	0115607880113995	43	0115607880114039
40	0115607880114008	44	0115607880114046
41	0115607880114015	45	0115607880114053
42	0115607880114022		

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS

346 38 50 · 991 35 08
comercial01@drogarianacional.cv

LOJA

Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv

NOTA

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. As características podem ser alteradas sem aviso prévio. A seleção do EPI adequado deve resultar da avaliação de riscos do posto de trabalho.