

**PRODUTOS QUÍMICOS****Selante para Madeiras**Marca **Koby** · 4 referências — ver tabela**4 tons****Lixável****Shore-A 55**

Selante acrílico nas cores da madeira, para tapar juntas, fendas e furos de parafuso em carpintaria. Depois de seco, lixa-se e envernizado passa despercebido — quatro tons cobrem as madeiras mais correntes.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Base                       | <b>Dispersão acrílica</b>                   |
| Aparência                  | <b>Pasta</b>                                |
| Densidade                  | <b>Aprox. 1,60 g/ml (23 °C, ISO 1183-1)</b> |
| Formação de película       | <b>30 minutos (23 °C / 50% HR)</b>          |
| Taxa de cura               | <b>2 mm / 24 h</b>                          |
| Temperatura de aplicação   | <b>-5 °C a +35 °C</b>                       |
| Resistência à temperatura  | <b>-10 °C a +80 °C</b>                      |
| Capacidade de movimentação | <b>8% (ISO 11600)</b>                       |
| Alongamento à rutura       | <b>56% (ISO 37)</b>                         |
| Dureza Shore-A             | <b>55 (ISO 868)</b>                         |
| Validade                   | <b>24 meses</b>                             |
| Embalagem                  | <b>Cartucho de 300 ml</b>                   |

**APLICAÇÕES**

- Juntas e fendas em carpintaria
- Tapar furos de parafuso e de prego
- Remate de rodapés e molduras
- Reparação de mobiliário
- Aros de portas e janelas em madeira

**VANTAGENS**

- Quatro tons de madeira — carvalho, cerejeira, faia e sappelly
- Lixável depois de seco: fica à face da peça
- Dureza Shore-A 55, bastante mais firme do que um selante de junta
- Aplica-se a partir de -5 °C, ao contrário da maioria dos acrílicos
- Validade de 24 meses

**PROTEÇÕES E CONFORMIDADE****Usar luvas****Usar óculos****Ler instruções**

Fazer sempre um ensaio numa zona escondida antes de aplicar à vista: o tom final depende do acabamento da madeira e do verniz aplicado por cima. Ficha de dados de segurança (FDS) do fabricante disponível a pedido. Consultar a FDS antes da primeira utilização e antes de qualquer aplicação em espaço fechado.

**TONS DISPONÍVEIS**

| Tom de madeira | Referência       | Tom de madeira | Referência       |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Carvalho       | 0025609668901626 | Faia           | 0025609668901640 |
| Cerejeira      | 0025609668901633 | Sappelly       | 0025609668901671 |

**Peça orçamento — resposta em 24 horas**

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

**CONTACTOS****346 38 50 · 991 35 08**  
comercial01@drogarianacional.cv**LOJA**Achada Grande Trás, N.º 4091  
**www.drogarianacional.cv****NOTA**

Informação técnica de carácter indicativo, retirada da ficha técnica do fabricante. Os valores podem variar com a temperatura, a humidade e o tipo de substrato. Fazer sempre um ensaio prévio numa zona pouco visível. Ficha de dados de segurança (FDS) do fabricante disponível a pedido. Consultar a FDS antes da primeira utilização e antes de qualquer aplicação em espaço fechado.