



0026943475890872

FERRAMENTAS ELÉTRICAS**Serra Circular Kress KUE11 —
140 mm 20 V Brushless**Marca **Kress** · Referência **0026943475890872****140 mm****20 V****Brushless**

Serra circular de 20 V com disco de 140 mm e motor brushless, corte de 51 mm a 90° e bisel até 45°. Base em alumínio, disco TCT de 24 dentes, guia paralela e adaptador de aspiração incluídos. Com 1,8 kg, é a mais leve da gama.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo	Serra circular de mão sem fio
Tensão	20 V (plataforma 20V Kress)
Motor	Brushless (sem escovas)
Velocidade sem carga	0-6900 rpm
Diâmetro do disco	140 mm (24 dentes TCT)
Profundidade de corte a 90°	51 mm
Profundidade de corte a 45°	35 mm
Bisel	0-45°
Tempo de carga	45 min (carregador rápido)
Peso (sem bateria)	1,8 kg
Dimensões	424 × 183 × 145 mm

APLICAÇÕES

- Corte de tábua, contraplacado e aglomerado
- Carpintaria de obra
- Cortes em esquadria até 45°
- Trabalho sem acesso a tomada
- Montagem de estruturas de madeira

VANTAGENS

- Motor Brushless (sem escovas) — mais potência, autonomia e durabilidade
- Profundidade de corte até 51 mm (a 90°) — ideal para tábua, contraplacado e aglomerado
- Base inclinável 0-45° para cortes em esquadria/bisel
- Disco de serra TCT de 140 mm (24 dentes) incluído
- Guia paralela e adaptador de aspiração incluídos

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Usar óculos****Proteção auditiva****Usar resguardo****Usar luvas**

Escolher o disco pelo material e confirmar a velocidade máxima marcada nele. O resguardo inferior tem de fechar sozinho ao levantar a serra — se não fechar, a máquina não deve ser usada. Nunca segurar a peça com a mão junto à linha de corte. Profundidade de 51 mm a 90°: suficiente para painel e tábua corrente, curta para madeira de maior secção.

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS**346 38 50 · 991 35 08**
comercial01@drogarianacional.cv**LOJA**Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv**NOTA**

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. As características podem ser alteradas sem aviso prévio. Ler o manual antes da primeira utilização e usar o equipamento de proteção indicado para cada trabalho.