

**PRODUTOS QUÍMICOS****Silicone Acetato AC-02**Marca **Koby** · 2 referências — ver tabela**Acético****Antifungos****ISO 11600 · 20%****-40 a +120 °C**

Silicone de base acética universal, para selagem de juntas na construção, superfícies vidradas e sanitários. Resiste a fungos e bolores, o que o torna adequado a cozinhas e casas de banho, e tem cura rápida.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base	Elastómeros — silicone acético
Aparência	Pasta tixotrópica
Densidade	Aprox. 0,92 g/ml (23 °C, ISO 1183-1)
Formação de película	15 minutos (23 °C / 50% HR)
Taxa de cura	2 mm / 24 h
Temperatura de aplicação	+5 °C a +40 °C
Resistência à temperatura	-40 °C a +120 °C
Capacidade de movimentação	20% (ISO 11600)
Escoamento	< 2 mm (ISO 7390)
Alongamento à rutura	600% (ISO 37)
Módulo 100%	0,25 N/mm² (ISO 37)
Resistência à tração	1,10 MPa (ISO 37)
Dureza Shore-A	15 (ISO 868)
Validade	12 meses
Embalagem	Cartucho de 300 ml

APLICAÇÕES

- Bancas de cozinha, banheiras e louça sanitária
- Selagem de juntas em superfícies vidradas
- Colagem e vedação de vidro
- Sistemas de ar condicionado
- Cerâmica e esmalte

VANTAGENS

- Resistente a fungos e bolores — a junta não escurece
- Cura rápida: película em 15 minutos
- Aguenta até +120 °C, mais do que o neutro
- Muito mais económico do que o silicone neutro
- Duas cores para a generalidade das aplicações sanitárias

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Usar luvas****Usar óculos****Ler instruções**

O silicone acético liberta ácido acético durante a cura: **não aplicar sobre mármore, pedra natural, betão, zinco, cobre ou espelhos** — ataca ou mancha esses materiais. Nesses casos usar o silicone neutro NO-42. Ficha de dados de segurança (FDS) do fabricante disponível a pedido. Consultar a FDS antes da primeira utilização e antes de qualquer aplicação em espaço fechado.

CORES E VERSÕES DISPONÍVEIS

Cor / versão	Referência	Cor / versão	Referência
Branco	0025609668902142	Transparente	0025609668902180

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS**346 38 50 · 991 35 08**
comercial01@drogarianacional.cv**LOJA**Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv**NOTA**

Informação técnica de carácter indicativo, retirada da ficha técnica do fabricante. Os valores podem variar com a temperatura, a humidade e o tipo de substrato. Fazer sempre um ensaio prévio numa zona pouco visível. Ficha de dados de segurança (FDS) do fabricante disponível a pedido. Consultar a FDS antes da primeira utilização e antes de qualquer aplicação em espaço fechado.