

**PRODUTOS QUÍMICOS****Silicone Neutro NO-42**Marca **Koby** · 5 referências — ver tabela**Neutro****ISO 11600 · 25%****Sem MEKO****-40 a +100 °C**

Selante de silicone neutro de baixo módulo e alta elasticidade, sem MEKO. Adere à generalidade dos materiais de construção — vidro, alumínio, madeira e PVC — sem corroer nem manchar. Resiste aos raios UV e à intempérie, por isso serve interior e exterior.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base	Elastómeros — silicone neutro
Aparência	Pasta tixotrópica
Densidade	Aprox. 1,00 g/ml (23 °C, ISO 1183-1)
Formação de película	5 minutos (23 °C / 50% HR)
Taxa de cura	2 mm / 24 h (23 °C / 50% HR)
Temperatura de aplicação	+5 °C a +40 °C
Resistência à temperatura	-40 °C a +100 °C
Capacidade de movimentação	25% (ISO 11600)
Escoamento	< 2 mm (ISO 7390)
Alongamento à rutura	600% (ISO 37)
Módulo 100%	0,20 N/mm² (ISO 37)
Resistência à tração	0,80 MPa (ISO 37)
Composição	0% MEKO
Validade	12 meses
Embalagem	Cartucho de 300 ml

APLICAÇÕES

- Selagem de juntas de dilatação
- Vedação de caixilharia de alumínio, PVC e metal
- Selagem entre sistemas de alumínio e vidro
- Juntas na construção em geral
- Aplicação interior e exterior

VANTAGENS

- Neutro: não corrói metais nem mancha pedra, ao contrário do acético
- 25% de capacidade de movimentação — acompanha a dilatação da junta
- 600% de alongamento à rutura: estica sem romper
- Sem MEKO, o subproduto que o silicone neutro antigo libertava
- Cinco cores, incluindo RAL 7016 e 9006 para caixilharia

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Usar luvas****Usar óculos****Ler instruções**

A junta deve estar limpa, seca e isenta de pó e gorduras. Respeitar a temperatura de aplicação de +5 °C a +40 °C: abaixo disso a cura não arranca corretamente. Alisar antes da formação de película, que ocorre aos 5 minutos. Ficha de dados de segurança (FDS) do fabricante disponível a pedido. Consultar a FDS antes da primeira utilização e antes de qualquer aplicação em espaço fechado.

CORES E VERSÕES DISPONÍVEIS

Cor / versão	Referência	Cor / versão	Referência
Branco	0025609668866420	Cinza RAL 7016	0025609668108315
Transparente	0025609668866413	Alumínio RAL 9006	0025609668865706
Preto	0025609668865713		

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS**346 38 50 · 991 35 08**

comercial01@drogarianacional.cv

LOJA

Achada Grande Trás, N.º 4091

www.drogarianacional.cv**NOTA**

Informação técnica de carácter indicativo, retirada da ficha técnica do fabricante. Os valores podem variar com a temperatura, a humidade e o tipo de substrato. Fazer sempre um ensaio prévio numa zona pouco visível. Ficha de dados de segurança (FDS) do fabricante disponível a pedido. Consultar a FDS antes da primeira utilização e antes de qualquer aplicação em espaço fechado.