



0065600843845933

AUTOMATISMOS MOTORLINE**TUB50EFRA Motor Estore
30Nm Até 50Kg**Marca **Motorline** · Referência **0065600843845933****Até 50 kg****30 Nm de binário****Ø45 mm**

Motor tubular Motorline da gama TUB, com 30 Nm de binário, indicado para estores e cortinas interiores ou exteriores. Aplica-se em tubos de Ø45 mm e movimenta panos até 50 kg, a 15 RPM. Versão FRA com central de controlo e recetor de rádio incorporados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação	110/230 Vac 50 Hz
Binário	30 Nm
Capacidade máx. de arrasto	50 kg
Velocidade	15 RPM
Diâmetro do motor	Ø45 mm
Proteção térmica	4 min.
Índice de proteção	IP44
Temperatura de funcionamento	-25°C ~ 55°C
Central/recetor	Incorporados (memória até 120 comandos)

APLICAÇÕES

- Estores de enrolar domésticos
- Cortinas interiores e exteriores
- Reabilitação ou obra nova de pequeno/médio porte

VANTAGENS

- Binário de 30 Nm adequado a estores e cortinas domésticas
- Compatível com tubos de Ø45 mm mediante adaptadores
- Fim de curso de fácil regulação
- Proteção térmica integrada (4 min.)
- Funcionamento silencioso e instalação simples
- Central e recetor de rádio integrados – dispensa central externa

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Isolamento elétrico****Usar resguardo****Ler instruções**

Conteúdo da embalagem. 1 Motor tubular TUB50EFRA; Adaptadores/correa de arrasto; Suporte de fixação; Manual de instruções; Central de controlo e recetor de rádio incorporados no motor. **Compatibilidade.** Compatível com tubos de Ø45 mm através dos adaptadores/coroas da gama Motorline (MTL). Versão FRA com central incorporada, programável por comando; não necessita de central externa. Compatível com o módulo Mconnect SHUTTER para controlo via app. **Acessórios disponíveis na loja.** Comandos: FALK, MX95N, MC76; Módulo Mconnect SHUTTER (controlo via app). **Segurança.** Instalação e ligação elétrica por técnico qualificado, com o equipamento desligado da corrente. Respeitar as distâncias de segurança e instalar os dispositivos de deteção de obstáculos exigidos para automatismos de portas e portões. Ler o manual antes da instalação.

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS

346 38 50 · 991 35 08
comercial01@drogarianacional.cv

LOJA

Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv

NOTA

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. As características podem ser alteradas sem aviso prévio. A instalação deve ser feita por técnico qualificado, de acordo com o manual do equipamento.